



Meulenbroek

**Perscontainers
Compactors**



PERSCONTAINER MODEL KPC-L Z

www.meulenbroek.nl

Perscontainer model KPC-L Z



Geschikt voor het verwerken van grote hoeveelheden klein afval met af en toe een groter stuk (bijv. Een pallet)

Voordelen:

- Persdeel heeft zelfreinigend karakter
- Besparing op verwerkingskosten
- Veilig (CE) en een zeer lang levensduur
- Plaatdikte container 5mm
- Door modulaire opbouw eenvoudig aan te passen aan uw situatie
- Door een zuurbestendige siliconen afdichting blijft vocht in de container
- Laag energieverbruik en zelf kiezend draaiveld
- MB SMART CONTROL: Dynamische vulgraad meting 0-100%, storingsindicatie, GPS plaatsbepaling, gebruiksstatistieken, etc.

Toepasbaar:

- Verzorgingstehuizen
- Kleine ziekenhuizen
- Supermarkten
- Restaurants
- Kleine en middelgrote MKB bedrijven
- Op plekken waar minder ruimte beschikbaar is



Technische gegevens perscontainers KPC-L Z

Model KPC-L Z		8	10	11	17	20	23	25
Netto inhoud	m ³	8	10	11	17	20	23	25
Lengte L	mm	4020	4500	4872	5230	5885	6495	6905
Breedte B	mm	1950	1950	1950	2530	2530	2530	2530
Hoogte H	mm	2440	2440	2460	2630	2630	2630	2630
Lengte vulopening	mm	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585
Breedte vulopening	mm	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490
Inworphoogte	mm	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290
Lengte voor de pers	mm	900	900	900	900	900	900	900
Breedte persram	mm	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490
Hoogte persram	mm	450	450	450	450	450	450	450
Cyclustijd	sec	45	45	45	45	45	45	45
Theoretische capaciteit	m ³ /uur	48	48	48	48	48	48	48
Perskracht	n/cm ²	30	30	30	30	30	30	30
Motorvermogen	kw	4	4	4	4	4	4	4
Gewicht circa ⁽¹⁾	kg	2680	2820	3080	3650	4000	4200	4350
Max. totaal gewicht	kg	12000	12250	12500	15500	16000	16000	16500

(1) Standaard machine, zonder kantelinstallatie

Voeding: 400 Volt, 32 Amp stekker, afzekeren 16 A traag.

