



Meulenbroek

**Perscontainers
Compactors**



PERSCONTAINER MODEL MSC2.3

www.meulenbroek.nl

Perscontainer model MSC2.3



Handmatige vulling



Vulling middels MKI-T1 kantelinstallatie

De MSC2.3 is door zijn compacte bouw erg geschikt voor ruimtes waar het plaatsen van een reguliere perscontainer niet mogelijk is, zoals kantoorgebouwen, horecagelegenheden of parkeergarages. De miniperscontainer is toepasbaar voor het verwerken van papier/karton en folie/plastic. Door het, gepatenteerde zelfreinigende persdeel, is de miniperscontainer ook zeer geschikt voor restafval (met een hoger vochtigheidsgehalte) tot een soortelijk gewicht van 110 kg/m³.

Voordelen:

- Neemt weinig ruimte in beslag
- Eenvoudig in gebruik en onderhoud
- Veilig (CE) en een zeer lange levensduur
- Door een speciale siliconen afdichting blijft vocht in de container
- Standaard voorzien van een vocht-aftappunt
- Laag energieverbruik
- Korte cyclustijd
- Handmatige vulling of middels MKI-T1 kantelinstallatie (120 & 240ltr. rolcontainers)

Toepasbaar:

- Kantoorgebouwen
- Horecagelegenheden
- Parkeergarages
- Locaties met weinig beschikbare ruimte

Containerbelading

Afvalsoort	Ongeperst*	Soortelijk* gewicht	Containerbelading*	Verdichting*
Restafval (nat)	10 m ³	110 kg/m ³	1100 kg	4 : 1
Bedrijfsafval (droog)	10 m ³	70 kg/m ³	700 kg	4 : 1
Papier/Karton	9 m ³	50 kg/m ³	450 kg	3,5 : 1
Folie/Plastic	20 m ³	15 kg/m ³	300 kg	8 : 1

*Afhankelijk van de exacte samenstelling van het afval

Transportsystemen



Fiat Ducato



Minihaak voertuig



kleine portaalwagen

Technische gegevens perscontainer MSC2.3

Model MSC		2,3
Netto inhoud	m ³	2,3
Lengte L	mm	2490
Breedte B	mm	1440
Hoogte H	mm	1800
Lengte vulopening	mm	600
Breedte vulopening	mm	900
Inworphoogte	mm	1340
Lengte voor de pers	mm	600
Breedte persram	mm	900
Hoogte persram	mm	435
Cyclustijd	sec	32
Perskracht	n/cm ²	26
Motorvermogen	kW	3
Gewicht circa	kg	950
Max. totaal gewicht	kg	2000

Voeding: 400 Volt 3~, 16 Amp stekker, afzekeren 16 A traag.

